

MAMBA

PANORAMIQUE !

Grâce à ses nombreux atouts : légèreté, nez anti-glisse, branches bi-matières, champ de vision panoramique, MAMBA offre un confort idéal pour un port permanent.

NOUVELLE VERSION



27 g

FOURNI AVEC

Cordon ajustable
CORDC



Nez anti-glisse
renforcé



Branches anti-glisse



MAMPSI



MAMPSF


















MAMPSJ

- + PROTECTION SUPÉRIEURE
- + NEZ ANTI-GLISSE RENFORCÉ
- + BRANCHES CONFORT ANTI-GLISSE BI-MATIÈRES
- + CHAMP DE VISION PANORAMIQUE

bolle
SAFETY

MAMBA

PANORAMIQUE !

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
MAMBA	 Incolore	MAMPSI	2C-1,2  1 FT 	 EN166 FT 	Anti-rayures/Anti-buée
	 Fumée	MAMPSF	5-3,1  1 FT 	 EN166 FT 	Anti-rayures/Anti-buée
	 Jaune	MAMPSJ	2C-1,2  1 FT 	 EN166 FT 	Anti-rayures/Anti-buée

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

- F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.
- T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

 Norme européenne  Identification fabricant

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

- F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.
- T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

 Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

	MAMPSI	MAMPSF	MAMPSJ
Sachet plastique individuel	3660740005306	3660740005313	3660740005320
Boîte de 10 paires de lunettes de sécurité	3660740105303	3660740105310	3660740105327
Carton de 300 paires de lunettes de sécurité	3660740205300	3660740205317	3660740205324

CARACTERISTIQUES

OCULAIRES	PC - 2,2 mm - Galbe 9
MONTURE	PC
BRANCHES	PC + TPR
TRESSE	Non applicable
MOUSSE	Non applicable
FACE DE RECHANGE	Non



09/09/2016

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

bolle
SAFETY